

Brancard de douche Hydrogo électrique



- Structure en acier étanche, peinte par cataphorèse
- Matelas de douche amovible en plastique avec trou d'évacuation (Ø 3,5 cm, fermé par un bouchon), coussin de tête
- Le lit légèrement incliné facilite l'évacuation de l'eau (dénivelé : 1,5 cm)
- Tuyau de vidange d'environ 1,1 m de long (avec support de montage) permettant une évacuation facile de l'eau du chariot
- Large plage de réglage en hauteur grâce à un mécanisme électrique,
- 4 grandes roues d'un diamètre de 12,5 cm avec frein permettant des manœuvres aisées dans toutes les directions ainsi que facilitant la conduite du chariot en ligne droite (blocage directionnel)
- 2 barrières latérales pliables et 2 barrières avant, facilitant le transfert du patient et sécurisant le patient lors des

activités de transport et de soins

- 4 pare-chocs qui protègent le chariot lors des manœuvres et pendant le transport
- La conception permet, si nécessaire, l'utilisation d'un élévateur mobile pour placer le patient à l'intérieur du matelas de douche du chariot.
- Fonctionnement simple, construction solide, confort d'utilisation.
- Données techniques:
 - Dimensions totales: 203 x 79 cm
 - Dimensions du matelas: 195 x 69 cm
 - Plage de levage: 45,5 - 91 cm
 - Diamètre de la roue: 12,5 cm
 - Capacité de charge maximale: 200 kg
 - Poids de l'appareil: 107 kg
 - Réglage de la hauteur: électrique
 - Diamètre de tournage: 215 cm

